

Проксимити терминал S880

Мультимедийный терминал с идентификацией по проксимити картам S880 с цветным дисплеем компании ZKSoftware предназначен для работы в составе системы учета рабочего времени на базе программного обеспечения Таймекс для сбора данных о приходе/уходе персонала с работы, а также в для работы в составе СКУД. Терминал S880 поддерживает 50.000 и рассчитан на хранение 510.000 записей событий при автономной работе. S880 включает в себя проксимити считыватель, многоцветный светодиодный индикатор, клавиатуру и графический цветной дисплей с сообщениями на русском языке. Кроме этого S880 имеет Wiegand выход, что позволяет использовать его с любой системой контроля доступа, поддерживающей подключение считывателей по интерфейсу Wiegand.



Терминал S880 фирмы ZKSoftware является идеальным решением для организаций, в которых уже используются проксимити карты, например, в системе контроля доступа и желающие дополнительно оборудовать систему учета рабочего времени. Терминал поддерживает идентификацию пользователей только по карте, по карте плюс код или по ПИН плюс код. Возможен автономный режим работы терминалов, т.е. без необходимости подключения терминалов к сети Ethernet, с использованием USB-накопителей для переноса данных.

Функциональные параметры

- TFT цветной дисплей с поддержкой русского языка и 8 программируемых функциональных клавиш
- Поддержка воспроизведения сигнала начала/окончания смены по заданному расписанию
- Поддержка вывода общих коротких сообщений по расписанию или персональных
- Вывод на дисплей фотографии и фамилии сотрудника, встроенная камера 1,3 Мп
- Контроллер с поддержкой всех функций контроля доступа
- Релейный выход управления замком, общий тревожный выход и выход для дверного звонка
- Вход подключения кнопки выхода и вход датчика положения двери, датчик вскрытия
- Wiegand выход, USB порт (host/client) для загрузки или считывания данных
- Поддержка кода прохода по принуждению
- Голосовые инструкции на русском языке, встроенный web сервер и поддержка ввода кода работ
- Опционально терминал может комплектоваться встроенным считывателем карт HID или MIFARE

Технические параметры

Параметры	Значение
Платформа:	ZEM510
Операционная система:	Linux
Количество пользователей:	50.000
Количество событий:	150.000
Считыватель:	EM, 125 кГц
Расстояние считывания:	2 – 20 см
Время идентификации:	<1 с
Интерфейсы:	RS232, RS485, TCP/IP, USB
Дисплей:	TFT, диагональ 9 см, 320x240, русский
Выход управления замком:	Релейный выход НЗ/НР; 12 В пост. тока, 3 А
Тревожный выход:	Открытый коллектор
Выход дверного звонка:	Открытый коллектор
Питание:	12 В пост. тока, не более 600 мА
Рабочая температура:	от -0 до +45 °С без конденсации
Рабочая влажность:	20% - 80%
Габариты:	205x150x45 мм
Опционально:	Wi-Fi; считыватель карт HID или MIFARE; мини UPS